

Allgemeines:

Druckverfahren:	Rollen-Offset im Zeitungsdruck nach ISO 12647-3:2004		
Druckform:	Offsetplatten, Computer to plate (CTP)		
Format:	Rheinisches Format		
Satzspiegel: (Breite x Höhe)	Rheinisch:		
	Anzeigenteil	322 mm x 480 mm	
	nd extra	322 mm x 480 mm	
	Halbrheinisch:		
	Ratgeber	227 mm x 318 mm	
	ndCommune	227 mm x 318 mm	
Seitenmillimeter:	3.360 mm im Anzeigenteil		
Grundschrift Fließsatz:	Helvetica Neue 55 Roman, 7 Punkt, (Schrifthöhe mit Zwischenraum 2,7 mm)		

Spaltenmaße

Spaltenzahl	Spaltenbreite			
	Anzeigenteil	Eckfeld	Textteil	halbrheinisch
1 Spalte	44 mm	57,2 mm	61 mm	50 mm
2 Spalten	90 mm	122,4 mm	125 mm	108 mm
3 Spalten	136 mm	187,6 mm		166 mm
4 Spalten	183 mm	252,8 mm		227 mm
5 Spalten	229 mm	322 mm		
6 Spalten	275 mm			
7 Spalten	322 mm			
11 Spalten (Panorama)	672 mm			

Digitale Übermittlung von Druckunterlagen

E-Mail-Übertragung:	Dateien bis 20 MB anzeigen@nd-online.de	Komprimierung:	Senden Sie uns Ihre Daten in gepackter Form.
Dateiformat:	PDF-Version 1.3. Versenden Sie bitte keine offenen Dokumente. Schriften sind immer einzubetten. Sofern Schriften fehlen, können vom Verlag Ersatzschriften verwendet werden, die u. U. zu anderen Schriftverläufen führen. Die Dateien sind ohne Druckzeichen wie Schnitt- und Passermarken anzuliefern, Größe der Anzeige ohne Beschnitt auf 100% anlegen. Office-Dokumente (z.B. Word, PowerPoint, Excel) sind für den Druckprozess nicht geeignet. Sie können nur als Satzvorlage verwendet werden.	Farbprofile:	Achten Sie bei farbigen Anzeigen auf die Einbettung des richtigen Farbprofils: ISOnewsaper26v4.icc
Datenträger:	An den Verlag übermittelte Datenträger mit Druckunterlagen gehen in das Eigentum des Verlages über. Sie werden nicht zurückgeschickt.	Proofs (Andrucke):	Stellen Sie uns zur Farbabstimmung und inhaltlichen Prüfung bitte ein Kontakt-Proof zur Verfügung. Die Druckdaten sowie der zur Farbabstimmung im Druck zwingend erforderliche digitale Prüfdruck (nach ISO 12647-7:2016) müssen den Vorgaben der FOGRA sowie des Bundesverbandes für Druck und Medien e.V, die CIELAB-Farbwerte des auf dem Proof positionierten Ugra/FOGRA-Medienkeils CMYK der für den Auflagedruck vorgesehenen Druckbedingung entsprechen.
Farbanzeigen:	Dateien sind im entsprechenden Farbmodus zu liefern: Graustufen nicht in CMYK mit 100% Schwarz, sondern im Farbmodus Graustufen, Farbanzeigen im Farbmodus CMYK. Bitte verwenden Sie keine Dateien im Farbmodus RGB oder LAB.	Auftragserteilung:	Muss grundsätzlich schriftlich erfolgen.
		Anzeigenverkauf:	Tel.: (030) 29 78-18 44, -18 45 E-Mail: anzeigen@nd-online.de